

Маркировочный принтер Domino A520i

Новое поколение принтеров для первичной маркировки применяет уникальную интеллектуальную систему i-Tech, которая сокращает производственные затраты и значительно облегчает эксплуатацию.



Принтер A520i продолжает традиции высоконадёжных и универсальных каплеструйных принтеров Domino и может быть установлен на вашей производственной линии именно в том месте, где это необходимо, благодаря своей конструкции: контроллер и сам принтер могут устанавливаться отдельно друг от друга в соответствии с конкретными производственными условиями

Конструкция принтера A520i из нержавеющей кислотостойкой стали (316) предполагает его мытьё (при влажной уборке рабочего места). Применение новой инновационной системы приточного охлаждающего воздуха придает дополнительную надежность этому принтеру.

Эта система позволяет охлаждать блок электроники принтера при высоком классе защиты от неблагоприятных условий окружающей среды, класс защиты IP66, что обеспечивает длительную и бесперебойную работу принтера.

Никакого технического обслуживания, никакого беспокойства – основа принтера A520i это I-Tech чернильная система с её революционным I-Tech модульным блоком. Замена I-Tech модульного блока – это работа, которую может выполнить любой за 10 минут и которую необходимо проделывать 1 раз в год.

Применение простого и уникального пользовательского интерфейса QuickStep позволяет приводить в действие принтер так быстро, как это возможно. Никаких сложных меню или параметров – просто введите задание и работайте.



Domino. Do more.

Технические характеристики A520i

Рабочие возможности	
Макс. число символов Unicode в линию	255
Макс. число строк	4
Макс. число сообщений в хранилище	256
Макс. число хранилищ в принтере	16
Макс. скорость конвейера (SL 5x5), м/мин	510
Интерфейс	
TouchScreen выносной (IP65)	Опция
Ethernet (web server и email)	Стандарт
USB	Стандарт
RS232	Опция
Domino протоколы	Codenet/Intercom
Промышленные протоколы	ZPL (limited)
4-х цветный сигнальный маяк 24В	Опция
Датчик продукта	Стандарт
Шаговый энкодер	Стандарт
Окружающие условия	
Вес, кг	33
Уровень защиты IP	66 – электроника, 55 – чернильная система
Рабочая температура, град.С	От 5 до 45
Влажность	10-90%
Потребляемая мощность, Вт	94
Печатающая головка SureStart	
<u>Стандартная или Duo</u>	
Длина кондуита, м	3 или 6
Размер форсунки, мкм	60 или 75
<u>PinPoint</u>	
Длина кондуита, м	3 или 4
Размер форсунки, мкм	60
<u>XS</u>	
Длина кондуита, м	3 или 6
Размер форсунки, мкм	40
Радиус закругления, мм	65
Нагреватель	
Подача воздуха в головку	Стандарт
Осушитель воздуха	Опция
Соответствие международным стандартам	Опция
	CE, TUV, RoHS, Sony Green Partner, Eupia compliant inks. Heavy metal free inks и Halogen free inks -возможно
Чернильная система i-Tech	
Картридж чернил CleanFill, мл	825*
Картридж разбавителя CleanFill, мл	1200*
Замена модуля Qube	Зависит от типа чернил
Сервисное обслуживание	
	Нет



ООО «Глобал Принтинг Системс»
 Россия, 127550, Москва
 Ул. Прянишникова, 23А
 Тел. +7 495 662-7004 Факс +7 495 662-7006
 Web: www.globalprinting.ru
 Email: sales@globalprinting.ru